



符号	名称	呼称	管径	管材	継手	備考
U-1	上水給水口	150	150	FRP	FRP	FRP製
U-2	上水給水口	150	150	FRP	FRP	FRP製
U-3	排水口	150A	150	FRP	FRP	FRP製
U-4	排水口	150A	150	FRP	FRP	FRP製
U-5	排水口	150A	150	FRP	FRP	FRP製
U-6	通気口	150A	150	FRP	FRP	FRP製
U-7	縦樋	150	150	FRP	FRP	FRP製
U-8	通気口	150A	150	FRP	FRP	FRP製
U-9	緊急時排水口	150	150	FRP	FRP	FRP製
U-10	井水給水口	150A	150	FRP	FRP	FRP製
U	マンホール	φ300	300	FRP	FRP	FRP製

U外面のフランジ材質はSS400とする  
Uマンホールは内重付とする (PVC製)

槽の仕様	建設省告示第100号 埋設型一体型水櫃		
	材質	SS400	
容量	呼称	有効=90m <sup>3</sup>	
口径	口径	口径=4.5mm/口径=6.0mm	
総重量	水櫃=φ80kg/VU-0072型 重量=210kg	合計=10370kg	
防食仕様	内面防食	防食処理済ニホキシレーティング	
	外面防食	防食処理済ニホキシレーティング	
施工法	無溶剤型ホットニホキシレーティング		
耐震色	指定色		
設計仕様	KH=1.5	KV=0.75	
内装材	合成樹脂製		
外装材	SGPの上層防食層メッキ仕上 (2層3S)		
手摺り工	SS400の上層防食層メッキ仕上 (2層3S)		
保通工	水櫃底床面のクワレタン付2.5mm工		
ボルト・ナット	水櫃内部	ボルト部	ボルト部
	水櫃外部	ボルト部	ボルト部
		ボルト部	ボルト部
		その他の部分	ボルト部

付属品  
U緊急遮断弁 (150A JIS10KF バタフライ弁) 2ヶ  
U緊急遮断弁制御盤 (バッテリー兼ランプ付) 1ヶ

Uアンカーボルト位置図はF1180090Aによる

WT-1