


建築設備用

ミツヤ

汎用多翼送風機 外形寸法図

MF#4

片吸込両持形(形式4) 常温式 床置防振ベット形



概算	本体	電動機	12					仕様	
質量	190 kg	46 kg	11					風量	16200 m ³ /h
潤滑油			10	防振スプリング	1式			静圧	350 Pa
アルマニヤ グリス S2 (昭和シェル)			9	Vベルト	1式			回転速度	610 min ⁻¹
備考 1. 本図は駆動側(プーリ側)より見た図面です			8	ベルトカバー	SPCC 1			取扱気体	常温空気
			7	Vプーリ	FC200 1			塗装色	マンセル7.5GY5/2
			6	Vプーリ	FC200 1			電動機	
			5	軸受	1式			全閉屋外形	
			4	軸受	1式			5.5 kW × 4 P	
			3	シャフト	S45C 1			3 φ × 200 V × 50 Hz	
			2	羽根車	SPHC SS400 1			機器番号	数量
*メンテナンス: Vプーリ側600mm			1	ケーシング	SPHC 1		FE-R-7	1台	
防振材高さ H=(95)mm			番号	品名	材質	個数	摘要		
投影: 三角法									
製造番号	114120245		製	小川		承	中村	図	MF04040YS01J
			図	2014/03/06		認	2014/03/06	番	

管理番号: B14T-1815-05
FanDocuments Ver 9.02




ミツヤ送風機製作所

2014年10月24日

*製品の寸法・形状・その他規格は改良の為、予告無く変更する場合があります。

調理室系統



概算 本体	電動機	12					仕様
質量 110 kg	24 kg	11					風量 6400 m ³ /h
潤滑油		10	防振スプリング*	1式			静圧 350 Pa
アルパニヤ グリース S2(昭和シェル)		9	Vベルト	1式			回転速度 740 min ⁻¹
備考 1. 本図は駆動側(フーリ側)より見た図面です		8	ベルトカバー	SPCC	1		取扱気体 常温空気
		7	Vプーリ	FC200	1		塗装色 マンセル7.5GY5/2
		6	Vプーリ	FC200	1		電動機
		5	軸受		1式		全閉屋外形
		4	軸受		1式		2.2 kW × 4 P
*メンテナンス: Vプーリ側600mm		3	シャフト	S45C	1		3 φ × 200 V × 50 Hz
防振材高さ H=(95)mm		2	羽根車	SPHC	1		機器番号
投影: 三角法		1	ケーシング	SPHC	1		FE-R-8
製造番号	114120246	番号	品名	材質	個数	摘要	数量
			小川			中村	MF03040YS01J
			2014/03/06			2014/03/06	1台