特記仕様書				
1	1. 基本的要求要件			
	1-1	既存生理検査システムのストレージサーバ増設にあたっての要件を以下に示す。 また、既存生理検査システムへのストレージサーバを増設するため、既存生理検査システム機能全般操作性は踏襲必須とする。		
	1-2	既存電子カルテ端末での閲覧・操作に運用変更をしないこと。		
	1-3	既存生理検査システムのストレージサーバ増設にあたっては、5年間のオンサイト保守管理に対応する機器を提供すること。ハードウェアは以下項目にあるストレージサーバ、無停電電源装置仕様を満たすこと。		
	1-4	作業を円滑に進める為、既存生理検査システムへのHDD増設作業実績を有していること。		
2	サーバー要件			
	1-1	本体のOSはWindows Server 2012 R2 Standard日本語版相当であること。		
	1-2	本体のCPUの演算性能はIntel Xeon 3GHz相当以上であること。		
	1-3	本体の主記憶装置の容量は8GB以上であること.		
	1-4	本体のハードディスクの物理容量は7TB以上でRAIDシステム構成およびホットスペア対応されているものとし、5年以内のサーバー増設を必要としない容量とすること。		
	1-5	電源1500VA/1200W × 1以上を有すること。		
	1-6	本体には24倍速以上のDVD-ROMドライブ装置を内蔵すること。		
	1-7	本体にはテープバックアップ装置を装備していること。		
	1-8	本体には24倍速以上のDVD-ROMドライブ装置を内蔵すること。		
	1-9	本体には100BASE-TXおよび1000BASE-Tに対応しているネットワークインタフェースカードを内蔵すること。		
	1-10	LANの通信方式はEthernetLANで、プロトコルはTCP/IPを使用していること。		
	1-11	UPS(無停電電源装置)は停電時もしくは電源異常を感知し、自動的に動作するオートシャットダウン機能を有しており、本サーバシステムがオートシャットダウンを完了するまで3分以上の動作を保証する電気容量があること。		
	1-12	サーバー及びUPSの設置は、既存ラックに納めること。		
機能に関して以下の要件を満たすこと。				
3	2-1	既存電子カルテ端末での閲覧・操作に運用変更をしないこと。		
調達機器				
4		(調達物品)		
	4-1	システムサーバー一式		
	4-2	無停電電源装置		
保守体制				
5		保守に関して以下の要件を満たすこと		
	5-1	通常の使用で発生した故障の修理、および定期点検を実施できる保守体制が整っていること。		
	5-2	通常の業務時間においては、ユーザからの障害連絡後、速やかに対応できる体制が整っていること。		
	5-3	システムの安定保守を努めるために、平日9時ー17時のサービスセンターを設けていること。		
	5-4	稼動後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償メンテナンス保証に応じること。		
	5-5	夜間、休日などに修理が発生した場合、速やかに対応するため、現地に対応スタッフを備えていること。		
	5-6	リモートルータを使用し、遠隔からサーバ、クライアント端末のリモートメンテナンスができること。		
	5-7	リモートルータは着信のみで着番指定であること。		
	5-8	リモートルータを使用する請負業者の運用規定が定められていること。		
	5-9	サーバに関しては初期費用に5年間の保守費用を含むこと。		
その他				
6	6-1	仕様書に記載のない事項については、別途協議の上決定すること。		