

スペック表

株式会社 ビーライン

■スリットランプ取込(HD)

品名	装置/プログラム	スペック	台数
デスクトップPC	CPU	i7-10700 (8コア/16MB/16T/2.9GHz - 4.8GHz/65W)	1
	OS	Windows 10 Pro (64bit)	
	メモリ	16GB (8GB DDR4 非-ECC メモリー × 2)	
	HDD	1TB 7200rpm SATA ハードディスクドライブ	
	ドライブ	8x DVD+/-RW 9.5mm RAM 光学ディスクドライブ	
	備考	シリアルポート 搭載 リカバリメディア 付属	

■ラックサーバー周辺機器

品名	装置/プログラム	スペック	台数
ラックサーバー	CPU	インテル Xeon E-2244G 3.8GHz, 8M キャッシュ, 4C/8T, ターボ (71W)	2
	OS	Microsoft® Windows Server 2019 Standard	
	メモリ	16GB (8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM × 2)	
	HDD	1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホットプラグハードドライブ, 3.5インチ 変換キャリア搭載 × 2	
	ドライブ	DVD +/-RW, SATA, 内蔵 ホットプラグ シャーシ 用	
	備考	インテル製 LAN差し口 × 2 搭載	
		PERC H730P RAIDコントローラ, RAID1	
		Windows Server 2019 クライアントアクセスライセンス 15CAL付属	
		リカバリメディア 付属 サーバーラック搭載用レール 付属	
ラック用NAS	CPU	Intel® Celeron® J3455クアッドコア1.5 GHzプロセッサ(最大バースト2.3 GHz)	2
	フラッシュメモリ	4GB (1 x 4GB)	
	HDD	4 x ホットスワップ可能なトレイ	
		1TB HDD x 4搭載(RAID5設定) 実効容量3TB	
	LANポート	ギガビット RJ-45イーサネットポート x 4	
	備考	サーバーラック搭載用レール 付属	
NAS用HDD	容量	1TB	8
	インターフェース	SATA 6 Gb/s	
	RPM	5900	
	キャッシュ	64 MB	
外付けHDD	容量	3TB	2
	定格電圧	AC100V(50/60Hz)	
	インターフェイス	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0	
	コネクタ形状	USB (Bコネクタ) x 1	
LANケーブル	対応通信規格	1000BASE-TX, 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	2
	結線	ストレート	
	ケーブル仕様	ヨリ線	
UPS	出力電力容量	1.0kW / 1.2kVA	2
	定格出力電圧	100V	
	備考	監視ソフト 必須 サーバーラック搭載用レール 必須	
ネットワークHUB	ポート数	16ポート	1
	通信速度	10Mbps/100Mbps/1000Mbps	
	環境条件	動作時温度: 0 ~ 50°C	
		保管時温度: -20 ~ 70°C	
	適合規格	VCCI クラスB	
	スイッチング・ファブリック	32Gbps	
	備考	サーバーラック搭載用マウントキット 付属	
棚板		外付けHDD設置用	1
KVM			1
コンソール			1
モジュールケーブル			必要数

2021年4月21日現在